



Основные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 32
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Коммуникационные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Карта
Тип устройства или его аксессуаров	Плата DeviceNet
Совместимость изделий	Lexium 32M
Назначение аксессуара/отдельной детали	Сервопривод

Дополнительные характеристики

Скорость передачи	125 kbps для шины длиной 500 м 250 kbps 500 kbps для шины длиной 100 м
Кол-во адресов	1...63
Веб-сервисы	Auto device replacement CIP motion profile Мониторинг обмена данными Extended assemblies Входы: "опрошен", "изменение состояния", "циклич." Motion assemblies Выходы: опрошены Standard assemblies
Протокол порта обмена данными	DeviceNet
Электрическое соединение	1 разъем 1 съемный 5-конт. блок винтовых зажимов, 5 контакты
Локальная индикация	1 graphic display terminal для данные о режиме управления и опорное значение получены 1 светодиод для NS (состояние сети) 1 светодиод (зеленый/красный) для MS (состояние модуля)

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0935 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---