

Сопряжение - VS-MP-PPC/CG-PO/FO - 1404321

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Многопортовое соединение для передачи данных и питания: Push-Pull Power и SC-RJ, к пассивной кабельной разводке PROFINET на роботах, вкл. монтажное основание.

Описание изделия

Устройство сопряжения Push-Pull, питание-данные; вариант 14



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 709705
GTIN	4046356709705
Вес/шт. (без упаковки)	444,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Вид при установке	Данные/питание: SCRJ/5-контактное
Циклы установки	≥ 500 (Данные)
Макс. диаметр кабеля	5 мм ... 8 мм (Резьбовой кабельный разъем для передачи данных)
Степень защиты	IP65

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Данные о материале

Материал корпуса	Алюминиевый штампованный профиль / литые цинка под давлением
Высота	51 мм

Электрические характеристики

Номинальное напряжение U_N	24 В
------------------------------	------

Сопряжение - VS-MP-PPC/CG-PO/FO - 1404321

Технические данные

Электрические характеристики

Номинальный ток I_N	16 A
-----------------------	------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------