

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45/LP-2 - 1688599

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гнездовая вставка RJ45, 2 поз., для монтажа на печатной плате, CAT5е, 8-полюсная, экранированная, с угловыми выводами под пайку



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 622367
GTIN	4017918622367
Вес/шт. (без упаковки)	16,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Количество гнезд	2
Вид при установке	RJ45
Циклы установки	≥ 750
Тип подключения	Подключение пайкой
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, держатель контакта	Термопласты
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45/LP-2 - 1688599

Технические данные

Электрические характеристики

Полюсов	8
Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Характеристика передачи GRP	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Расчетный ток	1,5 A
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------