



Основные характеристики

Серия продукта	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество горизонтальных рядов	1
Количество модулей по 18 мм в ряду	8
Общее количество модулей по 18 мм	8
Ввод кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода
Материал шкафа	Лицевая панель : технический пластик
Ширина	155 мм снаружи
Высота	74.5 мм снаружи
Глубина	13.5 мм снаружи
Цвет	Белый

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60695-2-11
Огнестойкость	Лицевая панель : 750 °C
Степень защиты IK	IK07
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---