

## Вилочный наконечник - C-FC 1,5/M4 - 3240139

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вилочный кабельный наконечник, неизолированный, 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>, M4

### Преимущества для Вас

- ✓ Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются с применением пайки твердым припоем, при обжиме клещами CRIMPFOX-RC ... и CRIMPFOX-RCI ... обеспечивается максимально высокое усилие извлечения проводников
- ✓ Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 046356 453561 |
| GTIN                     | 4046356453561                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 0,550 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Длина (b)                                            | 16 мм   |
| Ширина (a)                                           | 7,2 мм  |
| Длина зачищаемой части, макс.                        | 7 мм    |
| Длина изолирующей втулки (c)                         | 4,5 мм  |
| Внутренний размер изолирующих бортиков (d)           | 1,9 мм  |
| Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e) | 7,2 мм  |
| Внутренний диаметр (f)                               | 4,3 мм  |
| Толщина материала (g)                                | 0,75 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 110 °C |
|-------------------------------------------------|--------|

#### Общие сведения

## Вилочный наконечник - C-FC 1,5/M4 - 3240139

### Технические данные

#### Общие сведения

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Цвет                  | серебристый   |
| Длина снятия изоляции | 7 мм          |
| Составная часть       | без галогенов |
| Материал              | Медь          |
| Покрытие              | оцинкованный  |

#### Стандарты и предписания

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Дизайн согласно со стандартом | DIN 46234 |
|-------------------------------|-----------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EAC |  | 7500651.22.01.00246 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|