



Основные характеристики

Продуктовая серия	Multi 9
Тип устройства или его аксессуаров	Контакт O3
Краткое название устройства	OFSP
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами 1 Н.З.
[In] номинальный ток	3 А в 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 А в 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц 1 А в 130 V постоянный ток 1.5 А в 60 V постоянный ток 2 А в 48 V постоянный ток 6 А в 24 V постоянный ток

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Присоединения	Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) 1...1.5 мм ² гибкий Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) 1...1.5 мм ² жесткий
Момент затяжки	0.8 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
