



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Actassi                                                                                                                                             |
| Наименование изделия               | Actassi VDA                                                                                                                                         |
| Тип устройства или его аксессуаров | Корпус 19"                                                                                                                                          |
| Область применения                 | Прокладка кабелей                                                                                                                                   |
| Применение изделия                 | Для защиты оборудования<br>Для установки оборудования 19"                                                                                           |
| Тип шкафа                          | Network Cabinet                                                                                                                                     |
| Тип передней крышки                | Стеклянная дверь                                                                                                                                    |
| Цвет                               | Дверь : светло-серый (RAL 7035)<br>Панели : светло-серый (RAL 7035)<br>Верх и низ : светло-серый (RAL 7035)<br>Конструкция : темно-серый (RAL 7011) |
| Тип задней крышки                  | Сплошная дверь                                                                                                                                      |
| Тип боковой панели                 | Панель                                                                                                                                              |
| Монтаж шкафа                       | Напольный                                                                                                                                           |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поставляемое оборудование | 4x вертикальные стойки 19" утопленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)                                                                                                                                                           |
| Тип двери                 | Передняя сторона стеклянный door - с 2-точечная система блокировки (поз.: 333) -<br>реверсируемый открытие на 180 °<br>Задняя часть дверь door - с 1-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый<br>открытие на 180 ° |
| Удобство для доступа      | Передняя сторона<br>Задняя сторона<br>Боковая сторона<br>Верх                                                                                                                                                                     |
| Съёмные части             | Верхний фальш-панель<br>Низ фальш-панель<br>Сторона панели, демонтируемые без инструментов<br>Передний дверь, демонтируемая без инструментов<br>Задний дверь, демонтируемая без инструментов                                      |
| Состав устройства         | 1x передний стеклянная дверь                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 1x сборная конструкция с CBLX torx винты<br>1x верхний крыша со съемной фальш-панелью<br>1x задний сплошная дверь<br>1x комплект для крепления (винты, закладные гайки...)<br>10x присоединения заземления<br>2x сторона панели<br>4x опоры для выравнивания<br>4x вертикальные стойки 19" |
| Допустимая нагрузка      | Статический : 400 кг<br>Динамический : 250 кг                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество вырезов       | 1 вырез низ<br>1 вырез верхний - разбитый на 3 части<br>1 вырез верхняя боковая панель                                                                                                                                                                                                     |
| Материал                 | Панель : листовая сталь<br>Конструкция : листовая сталь<br>Дверь : листовая сталь<br>Вертикальная стойка : оцинкованная сталь<br>Дверь : стекло Sekurit                                                                                                                                    |
| Тип покрытия             | Эпоксидно полиэфирное напыление                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Масса продукта           | 116 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номинальные размеры щита | - 2000 mm 800 mm 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество стоек         | 42 мод.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Targeted region          | Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Стандарты         | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100     |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|