



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Моторный дроссель
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Специальная область применения продукта	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	314 А
Совместимость продукта	ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV61HC25Y ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC20Y ATV71QC13Y ATV71QC16Y ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X
Поштучная продажа	3
Электрическое соединение	Вывод под наконечник M10

### Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 150 м экранированный кабель Р двигатель 55...75 кВт в 200...240 В 1 <= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 55...75 кВт в 200...240 В 1 <= 150 м экранированный кабель Р двигатель 110...132 кВт в 380...480 В 1 <= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 110...132 кВт в 380...480 В 1 <= 150 м экранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м экранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 2 <= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 160...250 кВт в 500...690 В 2
------------------------	--

DV/Dt	500 V/ $\mu$ s макс в 400 В 750 В/мкс макс в 500 В 1000 В/мкс макс в 690 В
Тепловые потери	475 Вт
Выходная частота	100 Гц
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Масса продукта	32 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---