

Корпуса металлические распределительные ЩРн IP54 IEK®

Практичное решение для сборки модульных электрощитов

Предназначены для установки модульного оборудования и организации ввода и распределения электроэнергии в сетях 230 / 400 В в жилых, административных и производственных помещениях.



Преимущества корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®



Высокая степень защиты от пыли и влаги IP54.



Удобство монтажа.



Повышенная антикоррозийная стойкость.



Высокий уровень электробезопасности.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика	ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------

Каналы сбыта

Особенности конструкции корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®



Защитный желоб предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



Защитная оперативная панель исключает поражение током в ходе эксплуатации.



Уплотнение из вспененного полиуретана.



Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE.

Технические характеристики корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®

Степень защиты: **IP54**.

Модульная вместимость: **от 12 до 72**.

Климатическое исполнение: **У2**.

Номинальный ток: **до 125 А**.

Цвет: **RAL 7035**.

Тип исполнения: **навесной**.

Ассортимент корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®

Артикул	Наименование	Количество модулей	Размеры (ВxШxГ), мм
МКМ11-N-12-54-Z	Корпус металлический ЩРн-12з-0 У2 IP54	12	240x330x120
МКМ11-N-18-54-Z	Корпус металлический ЩРн-18з-0 У2 IP54	18	240x440x120
МКМ11-N-24-54-Z	Корпус металлический ЩРн-24з-0 У2 IP54	24	410x330x120
МКМ11-N-36-54-Z	Корпус металлический ЩРн-36з-0 У2 IP54	36	540x330x120
МКМ11-N-48-54-Z	Корпус металлический ЩРн-48з-0 У2 IP54	48	670x330x120
МКМ11-N-54-54-Z	Корпус металлический ЩРн-54з-0 У2 IP54	54	540x440x120
МКМ11-N-72-54-Z	Корпус металлический ЩРн-72з-0 У2 IP54	72	660x540x120