

Технические характеристики продукта

Характеристики

AK5PC331

removable power sockets AK5 - 3P + Nc



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	НК
Тип устройства или его аксессуаров	Штепсельный разъем
Описание полюсов	3P + Nc
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A (общий режим) 32 A
I ² t при включении	200000 A ² ·с
Кол-во точек	2
Количество кабелей	1 кабель(и) 1,5 мм ² 3 кабель (-и) 4 мм ²
Длина кабеля	0.25 м
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.


Дополнительные характеристики

[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с UL 690 В в соответствии с IEC 60439-1 600 В в соответствии с CSA
Пиковый ток	25 кА
Электрическое соединение	Разъем
Ширина	18 мм
Высота	45.5 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.05 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439
Сертификация продукта	CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0713 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---