

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVUC9S

Звуковой модуль сигн. колонны, черный, 24 В



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип устройства или его аксессуаров	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Зуммерный блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Цвет корпуса	Черный

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звуковой сигнал
Материал	PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 PBT (полибутилентерефталат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94
Локализация на устройстве	Верхний
Стиль сборки	Сборка заказчиком
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. тока
Рассеиваемая мощность, Вт	≤ 1.7 Вт
Акустический уровень	85 дБ в 1 м
Звуковая частота	2635 Гц
Потребляемый ток	≤ 70 мА
Длина	58 мм
Масса продукта	0.077 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE CSA RoHS UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Степень защиты IP	IP54

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно