



### Основные характеристики

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Диапазон                           | New Unica          |
| Тип устройства или его аксессуаров | Разъем аудио/видео |
| Тип разъема                        | HDMI               |
| Род тока электрической цепи        | Audio/video        |
| Комплектация изделия               | Механизм           |
| Оттенок цвета                      | Белый (RAL 9003)   |
| Тип упаковки                       | Флоупак            |

### Дополнительные характеристики

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Монтаж                         | Защёлкивание                                                 |
| Количество модулей             | 1 модуль                                                     |
| Тип покрытия                   | Глянцевая                                                    |
| Количество в одном комплекте   | Комплект из 10 шт.                                           |
| Минимальная партия для продажи | 1                                                            |
| Материал                       | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск |
| Высота                         | 45 мм                                                        |
| Ширина                         | 22.5 мм                                                      |
| Глубина                        | 220 мм                                                       |
| Масса продукта                 | 0.036 кг                                                     |
| Директивы                      | 2014/30/EU - electromagnetic compatibility                   |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C                                   |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...45 °C                                    |
| Стандарты                                 | EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3<br>EN 62680-2-1 |
| Степень защиты IP                         | IP2xC                                        |
| Степень защиты IK                         | IK02                                         |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон                                       |

Спирт  
Аммиак  
Белизна  
Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

---

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
|--------------------------------------|-------------------------|

---

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---