

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1STM50G - 1460197

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B32, крепление двумя защелками, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 80 мм, кабельный ввод: без, 1x M50

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 696531
GTIN	4046356696531
Вес/шт. (без упаковки)	450,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	80 мм
Ширина	79 мм
Длина	94 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	B32
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M50
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1STM50G - 1460197

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
------------------------------	----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------