

Разветвитель - SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - 1405621

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разветвитель AS-Interface с высокой степенью защиты, для ответвления двух плоских кабелей на прямое гнездо M12, мех. ключ А, 4-контактн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 754941
GTIN	4046356754941
Вес/шт. (без упаковки)	45,100 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	≤ 32 В DC
Полюсов	4
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Тип подключения	AS-i - прокалывающие контакты

Параметры, головка 1

Исполнение головки	Распределитель AS-i Винтовой зажим
Кол-во контактов (поверхность сопряжения)	4
Материал (компоненты)	CuSn (Контакт)

Разветвитель - SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - 1405621

Технические данные

Параметры, головка 1

	Ni/Au (Поверхность контакта)
	PBT (Держатель контактов)
	PBT (Корпус)
	Нержавеющая сталь (Резьбовые элементы)
Момент затяжки	1,65 Нм (Крепежные винты)

Параметры, головка 2

Исполнение головки	гнездо прямое M12
Кол-во контактов (поверхность сопряжения)	4 (5)
Цвет	черный
Материал (компоненты)	CuSn (Контакт)
	Ni/Au (Поверхность контакта)
	TPE-U (Держатель контактов)
	Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы)
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,4 Нм

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений