

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PRA318SU

## PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ навесной с белой дв. ЗРЯДАx18МОД,IP40, IK07, Италия



### Основные характеристики

Диапазон	Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Щаф
Тип шкафа	Универсальный корпус
Ширина	426 mm outside 328 mm inside
Высота	438 mm inside 600 mm outside
Глубина	113 mm inside 145 mm outside
Количество 18 мм модулей в ряду	18
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Совместимость серий продукта	LexCom Home-FIX DIN DIN rail LexCom Home-FIX BOX fixing LexCom Home-FIX SCREW screw fixing LexCom Home-FIX CABLE cable clamp
Оборудование в комплекте	DIN rail ( 1 ) Grid ( 1 )
Тип двери	Сплошной

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	36
Общее количество модулей по 18 мм	18
Рассеиваемая мощность, Вт	72 Вт
Тип рейки	DIN
Ввод кабеля	Кабель или трубка Платы с вырезом Съемные платы Шинопровод
Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик

Дверь : технический пластик  
Лицевая панель : технический пластик  
Решетка : листового металл

Масса продукта	6 кг
Цвет	Дверь : белый ( RAL 9016 ) Шкаф : белый ( RAL 9016 )

### Условия эксплуатации

Огнестойкость	Тыльная часть : 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель : 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Дверь : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Стандарты	EN 60695-2-11 IEC 60529 IEC 60670-24 IEC 62262 МЭК 60670-1

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---