



### Основные характеристики

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB5                      |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка для кнопки без подсветки |
| Краткое название устройства        | ZB5                              |
| Совместимость изделий              | Держатель легенды                |
| Материал окантовки                 | Dark grey plastic                |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                            |
| Тип головки                        | Standard                         |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                |
| Форма головки сигнального блока    | Круглая                          |
| Тип рукоятки                       | C возвратом                      |
| Параметры управляющего устройства  | Черный потайной без маркировки   |
| Доп. информация для толкателя      | Цветной колпачок                 |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                | 33 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Масса продукта                  | 0.021 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Механическая износостойкость    | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Наименование поста              | XALD 1...5 отверстий<br>XALK 2...5 отверстий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Код состава электрической части | C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C11 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>SF1 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C1 для 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C2 для 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>SR1 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели |

### Условия эксплуатации

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Защитное исполнение                       | TH          |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Категория перенапряжения                | Класс II в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                            |
| Степень защиты IP                       | IP69 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K в соответствии с ISO 20653<br>IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP67 в соответствии с IEC 60529                                                                                      |
| Степень защиты NEMA                     | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                     |
| Степень защиты IK                       | IK03 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                               | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                                               |
| Сертификация продукта                   | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Ударопрочность                          | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Виброустойчивость                       | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|