



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров | Передняя панель с крепежными винтами                                                                                                                                                                                                                                            |
| Краткое название устройства        | ХАРЕ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Назначение изделия                 | Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размер передней панели продукта    | 72 x 171 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количество вырезов                 | 4 вырезов                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Материал                           | Анодированный алюминий                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип монтажа                        | Скрытый                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Степень защиты IP                  | IP65 в соответствии с IEC 60529<br>IP657 в соответствии с NF C 20-010                                                                                                                                                                                                           |
| Стойкость к агрессивным веществам  | Хорошая стойкость к ацетону<br>Хорошая стойкость к спиртам<br>Хорошая стойкость к хлоридным и фторидным растворам<br>Хорошая стойкость к разбавленным минеральным кислотам<br>Хорошая стойкость к ГСМ<br>Хорошая стойкость к органическим кислотам<br>Хорошая стойкость к солям |

### Дополнительные характеристики

|                |          |
|----------------|----------|
| Масса продукта | 0.115 кг |
|----------------|----------|

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | ТС<br>ТН                                                                   |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                                                                |
| Категория перенапряжения                  | Класс I в соответствии с NF C 20-030<br>Класс I в соответствии с IEC 60536 |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|