

Адаптер - FLKM-1771-WH/SMKDS - 2910102

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переносной адаптер для перевода контроллеров Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) на винтовое соединение.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 426662
GTIN	4055626426662
Вес/шт. (без упаковки)	278,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	264 В AC/DC
Частота сети	50/60 Гц
Макс. допустимый ток	2 А (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	42 А
Монтажное положение	на выбор
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Allen-Bradley PLC-5 [#]
Тип подключения	Штекерное подключение

Параметры подключения 2

Адаптер - FLKM-1771-WH/SMKDS - 2910102

Технические данные

Параметры подключения 2

Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	6 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
	0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута)
	0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом)
Сечение проводника AWG	26 ... 16
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм
Количество точек подключения	1

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Allen-Bradley® 1771 (PLC5)
------------	----------------------------

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	280 В
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Изоляция	Основная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Соответствие нормам	Соответствие CE
UL, США / Канада	UL 61010-2-201 Listed

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Адаптер - FLKM-1771-WH/SMKDS - 2910102

Сертификаты

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

EAC



RU C-
DE.A*30.B00767

cULus Listed

