

версия				
торговая марка изделия	SENTRON			
Общие технические данные				
начальная пусковая мощность \[ВА]	1 V·A			
начальная пусковая мощность \[Вт]	1 W			
время размыкания / автоматического выключателя / при Us = 100 %	80 ms			
время сохранения / при Us	5 min			
время подзарядки / при Us	5 s			
напряжение				
выдерживаемое импульсное напряжение	4 kV			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Manufacturer Declaration](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0BA14-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0BA14-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0BA14-0AA0

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

