



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony ХАС
Тип устройства или его аксессуаров	Подвесной кнопочный пост
Краткое название устройства	ХАСВ

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Армированный стекловолокном полиэфир
Род тока электрической цепи	Цепь управления Силовая цепь
Тип шкафа	Пустой шкаф
Количество вырезов	8 вырезов
Цвет кнопочного поста	Желтый
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 10...22 мм
Оградительная рейка	Без
Расстояние между центрами отверстий по кнопки	40 мм
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	CSA тип 4
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Масса продукта	1.33 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
