

Кабель - CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - 2305619

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; Подключение 1: Штыревой разъем D-SUB (1x 15-полюсн.); Подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 15-полюсн.); длина кабеля: 2 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 011952
GTIN	4046356011952
Вес/шт. (без упаковки)	257,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	2 А
Длина кабеля	2 м
Наружный диаметр кабеля	9 мм
Отдельная жила, сечение	0,25 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	24
Экранировка	есть
	Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 %

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB

Кабель - CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - 2305619

Технические данные

Параметры подключения

Количество точек подключения	1
Полюсов	15

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	15

Стандарты и предписания

Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1
Подключение согласно стандарту	CUL

Поддерживаемые устройства управления

Управление	универсальный
------------	---------------

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	D-SUB15 (1) = D-SUB15 (1) = белый
	D-SUB15 (2) = D-SUB15 (2) = коричневый
	D-SUB15 (3) = D-SUB15 (3) = зеленый
	D-SUB15 (4) = D-SUB15 (4) = желтый
	D-SUB15 (5) = D-SUB15 (5) = серый
	D-SUB15 (6) = D-SUB15 (6) = розовый
	D-SUB15 (7) = D-SUB15 (7) = синий
	D-SUB15 (8) = D-SUB15 (8) = красный
	D-SUB15 (9) = D-SUB15 (9) = черный
	D-SUB15 (10) = D-SUB15 (10) = фиолетовый
	D-SUB15 (11) = D-SUB15 (11) = серый-розовый
	D-SUB15 (12) = D-SUB15 (12) = красный-синий
	D-SUB15 (13) = D-SUB15 (13) = белый-зеленый
	D-SUB15 (14) = D-SUB15 (14) = коричневый-зеленый
	D-SUB15 (15) = D-SUB15 (15) = белый-желтый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Кабель - CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - 2305619

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	70002966
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		2 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		2 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767	
-----	---	-------------------------	--

cULus Recognized			
------------------	---	--	--