

Перемычка - BRIDGE- 6-1M - 2901649

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



3-фазные перемычки в лентах для 6 модулей семейства CONTACTRON с соединительным кабелем 1 м без кабельных наконечников, ширина корпуса 22,5 мм.



COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 620420
GTIN	4046356620420
Вес/шт. (без упаковки)	136,280 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина соединительного кабеля	1 м
------------------------------	-----

Общие сведения

Диапазон рабочих напряжений	42 В AC ... 575 В AC
Рабочий ток	≤ 25 А
Количество шунтируемых модулей	6
Длина соединительных кабелей	1 м
Цвет	серый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Перемычка - BRIDGE- 6-1M - 2901649

Сертификаты

Сертификаты

EAC / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
------------	--	---	---------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
------------	--	---	---------------
