

## Монитор - VL FPM 12U - 2913016

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Изображение 15-дюймового дисплея

12,1-дюймовый плоский ЖК-монитор (30,7 см) с резистивным сенсорным экраном. С двумя USB-разъемами на задней стороне и одним разъемом на передней стороне.

### Описание изделия

Плоские экраны Valueline® применяются в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии. Их можно устанавливать в корпус (крепление на лицевой панели) или закреплять на держателе VESA. Плоские экраны VL FPM... можно применять с любым промышленным блочным ПК или любым компьютером, имеющим интерфейс VGA или DVI.



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 662253
GTIN	4046356662253
Вес/шт. (без упаковки)	3 400,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

#### Размеры

Установочные размеры, ширина, высота, глубина	334 мм x 253 мм (Вырез в стенке)
---	----------------------------------

#### Дисплей

Дисплей	TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"
Разрешение дисплея	800 x 600 Пиксел (SVGA)
Сенсорная технология	аналогово-резистивные (полиэфир)
Яркость	400 кд/м <sup>2</sup> , стандарт (возможна регулировка)
Фоновая подсветка	CCFL

# Монитор - VL FPM 12U - 2913016

## Технические данные

### Дисплей

Фоновая подсветка MTBF	> 50000 ч
Цвета	16,2 млн цветов

### Параметры монитора

Сеть	без сети
Интерфейсы	1x USB 1.1, Тип A
	1x USB 2.0, Тип A
	1 x USB спереди
Выход аналогового монитора	1x DVI-D
	1x VGA
Гнезда	Без гнезда

### Общие сведения

Тип монтажа	VESA MIS-D, 100/75, C
	Фронтальное встраивание
Масса	4,46 кг

### Окружающие условия

Степень защиты	IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 %
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6
Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27

### Питание устройства

Электропитание	24 В DC (стандартный (типовой))
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 28,8 В DC
Блок питания	24 В DC ±20 %

### Стандарты и предписания

Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

## Монитор - VL FPM 12U - 2913016

### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-  
DE.A\*08.B01708

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>