



Основные характеристики

Серия продукта	Stago
Тип устройства или его аксессуаров	Тройник
Оборудование в комплекте	1 крышка
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Размер шинопровода	170 x 72 мм
Секционирование отсека	1 отсек
Размере переднего отверстия	80 мм
Номинальн. сечение	12240 мм ²
Монтаж	Кронштейнами Винтами
Материал	Оцинкованный стальной лист
Тип покрытия	С порошковым покрытием
Длина	400 мм
Высота	170 мм
Ширина	72 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006
Директивы	73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0825 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---