

Технические характеристики продукта Характеристики VW3A4408 S7b 8 Эмс Фильтр



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Совместимость продукта	ATV212HD30M3X ATV212HD55N4 ATV212HD75N4 ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	180 A
Тепловые потери	18 Вт для ATV21HD55N4 34 Вт для ATV21HD75N4 23.1 Вт для ATV21HD30M3X 58 Вт для приводы с регулируемой скоростью ATV61/ATV71
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 150 mm ² 300 kcmil
Момент затяжки	25 Н·м
Ток утечки	140 мА в 400 В 50 Гц 193 мА в 480 В 60 Гц 80 мА в 400 В 50 Гц 86.3 мА в 480 В 60 Гц

Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	40 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---