

**324700 YBK 2,5-3S****Общая информация про продукт**

Изоляционный материал

PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94

V2

Упаковка блока

20

Масса (г)

—

Размеры

Ширина

5 mm

Длина

76.10 mm

Высота (MR 32)

— mm

Высота (MR 35x7.5)

75.00 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение

500 V ~

Номинальный ток

24 A

Сечение

2.5 mm²

Норма

EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

— mm²

Норма VDE

—

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение

— V ~

Номинальный ток

— A

Сечение

—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение

0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение

4 mm²

Минимальное многожильное сечение

0.5 mm²

Максимальное многожильное сечение

2.5 mm²

AWG Сечение	22-12
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

324700

324709

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com