# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# XPEM6210D
## Голубой Педальный переключатель

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия продукта | Harmony XPE |
| Тип устройства или его аксессуаров | Педальный выключатель |
| Материал | Металл |
| Тип педального выключателя | Сдвоенный педальный выключатель |
| Краткое название устройства | XPEM |
| Поставляемое оборудование | Крышка |
| Спусковой механизм | Без спускового механизма |
| Работа контактов | 2-ступ. + 1-ступ. |
| Тип контактов | 2 Н.О. + 3 Н.З. |
| Цвет | Синий |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Прямое размыкание | С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К |
| Присоединения | Клеммный блок с винтовыми зажимами : <= 1 x 2,5 мм² с или без кабельного наконечника<br>Клеммный блок с винтовыми зажимами : <= 2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника |
| Ввод кабеля | 2 ввода с резьбой под кабельный сальник Pg 16 |
| Механическая износостойкость | 15000000 циклы |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14<br>500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с EN/IEC 60947-1<br>500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с NF C 20-040 группа C<br>500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с VDE 0110 группа C<br>300 В в соответствии с UL 508 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 |
| Контактное сопротивление зажимов | <= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3<br><= 25 МОм в соответствии с NF C 93-050 метод A |
| ?????? ?? ????????? ????????? | 10 A посредством плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>10 A посредством плавкая вставка тип gG в соответствии с VDE 0660-200 |
| Номинальная рабочая мощность, Вт | 10 Вт DC-13, производительность: 60 цикл/м, 5000000 циклы, 24 В, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 Приложение C<br>4 Вт DC-13, производительность: 60 цикл/м, 5000000 циклы, 120 V AC 50/60Hz, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 Приложение C |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| | 7 W DC-13, производительность: 60 цикл/м, 5000000 циклы, 48 V, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 Приложение C |
| Масса продукта | 5.9 кг |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | NF E 09-031 |
| Сертификация продукта | CSA<br>FIMKO |
| Защитное исполнение | TC |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |
| Виброустойчивость | 15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 150 gn в соответствии с NF E 09-031<br>20 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Категория перенапряжения | Класс I в соответствии с EN/IEC 61140<br>Класс I в соответствии с NF C 20-030 |
| Степень защиты IP | IP669 в соответствии с NF C 20-010<br>IP66 в соответствии с IEC 60529 |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |