

Матрица - CRIMPFOX-M HS/DIE - 1219092

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для термоусадочных соединителей 0,5 - 1,5 мм² и 1,5 - 2,5 мм² (красные, синие), упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 454629
GTIN	4046356454629
Вес/шт. (без упаковки)	80,890 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	114 мм
Ширина (a)	75 мм
Высота (c)	25,5 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Овальная форма обжима
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,5 мм ²
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	22
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1,5 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Масса	66 г

Матрица - CRIMPFOX-M HS/DIE - 1219092

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU x-
DE.xx08.B.02974