



Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	GS1AM
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ. и ОТКЛ.
Тип контактов	2 переключающ.
Работа контактов	Опережающий контакт сигнализации отключения
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 А в 40 °C
[I _{cw}] номинальный кратковременно допустимый ток	12 А в 24 В DC-13 2 А при 440 В AC-15 2 А в 48 В DC-13 3 А при 400/415 В AC-15 4 А в 230 В AC-15 5 А при 127 В AC-15 0.4 А в 220 В DC-13 0.6 А в 110 В DC-13

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы в AC-15
Совместимость изделий	GS
[I _n] номинальный ток	100 А 125 А 160 А 200 А 250 А 315 А 400 А 50 А 60 А 63 А
Тип предохранителя	BS DIN NFC
Тип ручки управления	Обычная правая
Масса продукта	0,035 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0724 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

GS1AM2 ##### ## ##### :



GS1AM101

###-## 1



GS1AM110
,1##,GS1
###-## 1

: ##### | #####: 30 ##### 2007