

## Гибридный пускатель - ELR W3- 24DC/500AC- 2I-BR - 2297109

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Гибридный пускатель для реверса 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, со входом 24 В DC, выходным током 2,4 А, настраиваемой схемой отключения при перегрузке и ограниченной функцией обнаружения отключения фазы

### Преимущества для Вас

- Ширина 22,5 мм
- Сокращение объема соединительных проводников
- Продолжительный срок службы
- Экономия монтажного пространства
- 3-фазные шлейфовые перемычки
- Регулируемый ток для биметаллической функции
- Износоустойчивая коммутация

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 4 2 8 3 4 7
GTIN	4046356428347
Вес/шт. (без упаковки)	217,000 GRM

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»