

Клеммный модуль с винтовыми зажимами - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммный блок с винтовыми зажимами и разъединяющими контактами, для установки защитного штекера СТ и СТМ. Используется в телекоммуникационных системах и КИПиА. Исполнение: 10 двойных жил

Преимущества для Вас

- Для защитных штекеров COMTRAB
- Самозакрывающиеся проходные / размыкающие контакты
- Расположенные по обеим сторонам заземляющие клеммные модули со штекерным разъемом для защитных штекеров
- Установка на стандартную рейку EN 60715



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 002213
GTIN	4017918002213
Вес/шт. (без упаковки)	167,600 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	43 мм
Ширина	118 мм
Глубина	40,9 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Высота	2000 м
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Материал корпуса	PA
------------------	----

Клеммный модуль с винтовыми зажимами - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Цвет	черный
Стандарты для воздушных путей и путей утечки	МЭК 60664-1
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм
Конструкция	Модуль LSA-PLUS

Защитная цепь

Макс. напряжение при длит. нагрузке U_c	240 В AC
Эффективный рабочий ток I_c при U_c	5 А

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые клеммы
Тип подключения ВХОД	Винтовые клеммы
Тип подключения ВЫХОД	Винтовые клеммы
Резьба винтов	M3
Момент затяжки	0,5 Нм
Длина снятия изоляции	7 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	4-Nonylphenol, ethoxylated
	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Клеммный модуль с винтовыми зажимами - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 138168

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU C-
DE.A*30.B01561