

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - 1885538


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Составной резьбовой соединительный элемент Pg21, пластиковый, в комплекте с резиновым уплотнением с несколькими отверстиями (1x6 мм/2x9 мм) и прижимной винтовой деталью, для переходных муфт сальника VC-M-KV-PG21...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 176631
GTIN	4017918176631
Вес/шт. (без упаковки)	16,740 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	31 мм
Раствор ключа - накидная гайка	33 мм
Наружный диаметр кабеля	5,5 мм ... 6 мм (Провод 1)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	3
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	TPE
Материал кабельного сальника	TPE
Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - 1885538

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg21
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------
