



Klemsan®

310479 SG-PT 2,5CS 10

2,5мм.кв, 10 соединения штекер, полиамид, серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
Размеры	Ширина	52 mm
	Длина	20,80 mm
	Высота(MR 32)	41,90 mm
	Высота (MR 35x7.5)	— mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	IEC 61984 / IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,08 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0,14 mm ²

Максимальное многожильное сечение	2,5 mm ²
AWG Сечение	28-12
Тип соединения	Spring connection
Длина зачистки изоляции	8-10 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

**Order
Info**

■ 310479 2,5мм.кв, 10 соединения штекер, полиамид, серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com