

Магистральный кабель - SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - 1693733

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Магистральный кабель, применение: Концентратор сигналов датчиков и исполнительных элементов, количество гнезд: 8, полюсов: 12, гнездо для платы: один ряд, индикатор состояния: Нет; годключение магистрального кабеля: Штекерный разъем M 16, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранировка: нет

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 189075
GTIN	4017918189075
Вес/шт. (без упаковки)	1 086,700 GRM

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение	125 В AC
	150 В DC
Полюсов	12
Количество гнезд	8

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
	-40 °C ... 90 °C (При жестком монтаже)
	-5 °C ... 80 °C (При подвижном монтаже)

Характеристики магистрального кабеля

Тип подключения	Штекерный разъем M 16
Длина кабеля	10 м
Тип кабеля	Высокопрочный магистральный кабель
Сечение, сигнальная линия	8x 0,34 мм ²
AWG, сигнальная линия	22
Конструкция кабеля, сигнальная линия	42x 0,10 мм

Магистральный кабель - SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - 1693733

Технические данные

Характеристики магистрального кабеля

Сечение, цепь питания	2x 0,75 мм ²
AWG, напряжение питания	18
Конструкция кабеля, напряжение питания	96x 0,10 мм
Наружный диаметр	8,7 мм
Макс. количество циклов изгибания	1500000
Радиус изгиба	100 мм
Путь перемещения	2 м
Скорость поперечного перемещения	2 м/с

Тип изоляционного материала

Материал корпуса	полиуретан
Материал, контакт, сторона магистрального кабеля	Сплав меди
Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля	позолочен.
Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля	TPU
Материал, резьбовая втулка	Сплав меди
Материал, поверхность резьбовой втулки	Покрытый никелем
Материал уплотнения	NBR

Назначение выводов

Гнездо/полюс = вывод = цвет жилы	1 / 4 (A) = P = WH
	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	1-8 / 3 (0 V) = L+U = BU

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Магистральный кабель - SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - 1693733

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.00767

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>