

Штекер для установки электронных компонентов - P-CO XL-UT - 3036799

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекер для установки электронных компонентов, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов до диаметра 10 мм и мощности потерь до 1 Вт, номинальный ток: 10 А, длина: 41,2 мм, ширина: 12,3 мм, высота: 37,5 мм, полюсов: 1, цвет: серый

Преимущества для Вас

- ✓ Беспаячная пружинная клемма
- ✓ Подходит для отдельных компонентов с высокой потерей мощности
- ✓ Может использоваться в любых клеммных блоках с разделительной зоной



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 369808
GTIN	4055626369808
Вес/шт. (без упаковки)	7,600 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по эксплуатации Можно использовать компоненты с диаметром провода от 0,3 мм до 1,2 мм
Полюсов	1
Потенциалы	1
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Размеры

Ширина	12,3 мм
Длина	41,2 мм

Штекер для установки электронных компонентов - P-CO XL-UT - 3036799

Технические данные

Размеры

Высота	37,5 мм
--------	---------

Общие сведения

Максимальный ток нагрузки	10 A
Номинальный ток I_N	10 A (Ток определяется установленным конструктивным элементом.)
Номинальное напряжение U_N	400 В (Напряжение определяется установленным конструктивным элементом.)

Характеристики клемм

Тип подключения	Штекерное подключение
-----------------	-----------------------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Номинальное напряжение U_N	300 В	300 В	
Номинальный ток I_N	7 A	7 A	
мм²/AWG/kcmil	28-18	28-18	

Штекер для установки электронных компонентов - P-CO XL-UT - 3036799

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	7 А	7 А	
мм²/AWG/kcmil	28-18	28-18	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	7 А	7 А	
мм²/AWG/kcmil	28-18	28-18	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---