

Кабельный ввод - HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Пластмассовый резьбовой элемент до 5 бар, длина резьбы: 10 мм, диаметр кабеля: 16-28 мм, SW 46, резьбовое крепление: M40

Описание изделия

Резьбовое соединение кабеля, пластик

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 776424
GTIN	4046356776424
Вес/шт. (без упаковки)	49,760 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	41 мм
Раствор ключа - накидная гайка	46 мм
Раствор ключа патрубков	46 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	51 мм
Длина, резьба	10 мм
Наружный диаметр кабеля	16 мм ... 28 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP68 (до 5 бар)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Количество проводов	1

Кабельный ввод - HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674

Технические данные

Общие сведения

Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	CR/NBR (Уплотнение для кабеля уплотняющее кольцо, внешняя часть)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M40 x 1,5
	M40
Момент затяжки	7,5 Нм (Накидная гайка)
	7,5 Нм (Патрубки)
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E326410
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E326410
----------------	---	---	---------

Кабельный ввод - HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674

Сертификаты

