

Соединительный оптоволоконный кабель - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - 1656479

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый оптоволоконный кабель, Breakout, полимерное волокно 980/1000 мкм, SC-RJ/IP20 на SC-RJ/IP20, для монтажа внутри электрошкафов, кабель рассчитан на наружное применение с УФ-защитой, длина: 5 м

Преимущества для Вас

- ☒ Готовый патч-кабель



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 029841
GTIN	4046356029841
Вес/шт. (без упаковки)	74,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Вид при установке	SCRJ согласно DIN EN 50377-6-1
Количество волокон	2
Циклы установки	≥ 1000
Тип кабеля	Кабель с отдельной изоляцией волокон
Степень защиты	IP20
	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C
	-20 °C ... 70 °C

Соединительный оптоволоконный кабель - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/ SCRJ-5 - 1656479

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
----------------	------

Данные о материале

Материал корпуса	PBT
Материал, контакт	Фосфорная бронза
Внешняя оболочка, материал	PE
Внешняя оболочка, цвет	черный
Цвет держателя наконечника	синий

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------