

Клемма для высокого тока - PTPOWER 50-3L/FE - 3260055

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клемма для высокого тока, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В AC / 1500 В DC, номинальный ток: 150 А, тип подключения: Зажим Power-Turn, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, сечение: 10 мм² - 70 мм², AWG: 8 - 2/0, ширина: 80 мм, цвет: серый/черно-желтый, тип монтажа: NS 35/15

Преимущества для Вас

- Данная сильноточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
- Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
- Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
- Кроме имеющегося контрольного отвода можно подключить отводные клеммы, обеспечивающие возможность подсоединения двух дополнительных контрольных проводов.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	3 stk
Минимальный объем заказа	3 stk
GTIN	 4 046356 998666
GTIN	4046356998666
Вес/шт. (без упаковки)	600,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	4
Количество ярусов	1
Количество точек подключения	8
Потенциалы	1
Номинальное сечение	50 мм ²
Цвет	серый/черно-желтый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Клемма для высокого тока - PTPOWER 50-3L/FE - 3260055

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	4,73 Вт
Максимальный ток нагрузки	150 А (для кабеля сечением 50 мм ² Поперечное сечение)
Номинальный ток I _N	150 А
Номинальное напряжение U _N	1000 В AC
	1500 В DC
Открытая боковая стенка	Нет
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Статическое использование изоляционного материала на холодае	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Ширина	80 мм
Длина	101 мм
Высота NS 35/15	105 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Зажим Power-Turn
Длина оголяемой части	30 мм ... 32 мм
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Сечение жесткого проводника мин.	10 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	70 мм ²
Сечение провода AWG мин.	8
Сечение провода AWG макс.	2/0

Клемма для высокого тока - PTPOWER 50-3L/FE - 3260055

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника мин.	10 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	70 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	8
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	2/0
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	10 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	50 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	10 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	50 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., мин.	10 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., макс.	50 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., мин.	10 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.	50 мм ²
Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и без изолирующего хомута	10 мм ²
Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и без изолирующего хомута	50 мм ²
Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и изолирующим хомутом	10 мм ²
Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и изолирующим хомутом	50 мм ²
Калиберная пробка	A10

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Клемма для высокого тока - PTPOWER 50-3L/FE - 3260055

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / CSA / BV / LR / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

TAE00000Z9

CSA



<http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/>

13631

	B	C
Номинальное напряжение UN	600 В	1000 В
Номинальный ток IN	140 A	140 A
мм ² /AWG/kcmil	8	8

BV



<http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials>

40933/A1 BV

LR



<http://www.lr.org/en>

15/20030

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 60425

Номинальное напряжение UN	1000 В
Номинальный ток IN	140 A
мм ² /AWG/kcmil	8

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 60425

	C
Номинальное напряжение UN	1000 В
Номинальный ток IN	140 A

Клемма для высокого тока - PTPOWER 50-3L/FE - 3260055

Сертификаты

	C
мм ² /AWG/kcmil	8

