



# Klemsan®

## 354529 ASK 3FLD

4 mm<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции РА, Серый

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	30
Масса (г)	—

### Размеры

Ширина	6 mm
Длина	53.5 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	65.0 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4 mm <sup>2</sup>
Норма	EN60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm <sup>2</sup>
Норма VDE	—

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	26-10

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



#### Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

#### Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

#### UL Sertifikası - UL Certificate

#### Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

#### LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info напряжение

354210	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 240V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
354219	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
354220	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
354229	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
354310	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
354319	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
354320	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
354329	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
354510	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	110	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкательем с розеткой штекера(5x20-25)

**354519 VAC напряжение со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый**

 354520	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
 354529	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
 354610	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
 354619	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
 354620	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
 354629	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)