




Klemmsan®

304331 AVK 50

50 мм², Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Синий

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	25
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	20 mm
	Длина	80 mm
	Высота(MR 32)	81.70 mm
	Высота (MR 35x7.5)	84.70 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	1000 V ~
	Номинальный ток	150 A
	Сечение	50 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	50 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	150 A
	Сечение	AWG/6-1/0
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	150 A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	16 mm ²

Максимальное одножильное сечение	70 mm ²
Минимальное многожильное сечение	25 mm ²
Максимальное многожильное сечение	50 mm ²
AWG Сечение	6-0
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	20 mm
Момент затяжки	6 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	304330	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Серый
	304331	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Синий
	304333	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Желтый
	304334	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Красный
	304335	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Черный
	304339	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Бежевый
	304332	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Зеленый
	304336	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Белый
	304337	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Оранжевый
	304338	50 mm ² , Проходная клемма для больших токов, Материал изоляции PA, Коричневый