



Klemsan®

270002 LC3 T

Электродный датчик уровня жидкости

Общие сведения

Номер заказа	270002
Ширина корпуса (мм)	36 mm
Соединение	Rail mounted
Функции	LC
Тип выхода	Relay
Настройка тайминга-1 и тайминга-2	—
Настраиваемый диапазон освещенности	—
Настраиваемый диапазон чувствительности	2.5 - 50KΩ
Частота источника питания	50 - 60Hz
Входное напряжение срабатывания	—
Время восстановления	Max. 100msec
Степень защиты	IP20
Масса (г)	82
Вид монтажа	Panel & Rail
Электрические схемы	280 610
Размеры	—

Вспомогательные контакты

Тип	1 C/O (SPDT)
Макс. допустимое значение: перем. ток (для стороны НО)	10A/250V; 1250 VA
Макс. допустимое значение: пост. ток (для стороны НО)	5A/30VDC; 150W
Механический срок службы	≥ 10 ⁷
Число коммутаций для механической части (для стороны НО)	"5×10 ⁴ (5A@250VAC) 1×10 ⁴ (5A@30VDC)"

Временной диапазон

Тайминг -1	—
------------	---

	Тайминг -2	—
Напряжение питания	Пост. ток	—
	Перем. ток	185 .. 265V AC
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-20 to +60 °C
	Температура хранения	-40 to +75 °C
	Относительная влажность (без конденсации)	Max.95% (no condensation)
Потребляемая мощность	Пост. ток	—
	Перем. ток	<7VA
Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи	55011/A1, 61000-4-2, 61000-4-3/A1, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8, 61000-4-11	—
Электрод для измерения уровня жидкости	Описание	Liquid Level Probe for LC3 T
	Номер заказа	270002
	Ед. упаковки	1

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

270002 Электродный датчик уровня жидкости

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com