



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель, управляемый карточкой-ключом
Комплектация изделия	Механизм
Тип нагрузки	100 Вт для низковольтная галогенная лампа с трансформатором 1000 Вт для люминесцентная лампа 500 Вт для лампа накаливания 500 Вт для низковольтная галогенная лампа с преобразователем 700 Вт для реле и VMC
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Функция выключателя	2-канальный
Номинальный ток	8 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	6х винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² для гибкий кабель(и) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Материал	РС для центре пластины
Тип покрытия	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.084 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262
Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---