

Технические характеристики продукта

Характеристики

КТВ1000СВ3

Canalis - болт. отвод. блок для Compact NSX/NS800-1000 с перед. подключ. - 3L+PE



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Совместимость серий продукта	Canalis KT
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость продукта	Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной outlets
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	800...1000 A при 35 °C
Типы реализуемых защит	Circuit breaker : NS800...1000
Оборудование в комплекте	Circuit breaker заказывается отдельно
Способ крепления	Bolt-on
Полярность отводного блока	3L+PE

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение большой мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	500 V
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	500 В
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Поворотная рукоятка
Электрическое соединение	Bolted connection - cable : 300 mm ² (x4) - for L/N Bolted connection - cable : 200 mm ² (x1) - for PE
Сторона открывания дверцы	Передняя
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Цвет	Белый RAL 9001
Шаг 18 мм	63
Ширина	1130 мм

Глубина	330 мм
Высота	550 мм
Масса продукта	45 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---