

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VA - 1424071

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемая розетка шинной системы, Ethernet, 4-конт., M12, с механическим ключом D-типа, монтаж с задней части стенки / резьба Pg9, с прямыми выводами под пайку

Преимущества для Вас

- ✓ Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
- ✓ Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией



Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица | 20 stk |
| Минимальный объем заказа | 20 stk |
| GTIN |  4 046356 675413 |
| GTIN | 4046356675413 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 15,340 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|-----------------------|------|
| Длина штыря под пайку | 6 мм |
|-----------------------|------|

Окружающие условия

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| | -40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) |
| Степень защиты | IP67 |

Общие сведения

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VA - 1424071

Технические данные

Общие сведения

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
| Расчетный ток при 40 °C | 4 A |
| Расчетное напряжение | 250 В |
| Полюсов | 4 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
| Кодирование | D типа |
| Стандарты/нормативные документы | Разъем M12 МЭК 61076-2-101 |
| Тип сигнала/категория | Ethernet |
| Индикатор состояния | Нет |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Тип подключения | Выводы под пайку |
| Циклы установки | > 100 |
| Тип монтажа | Монтаж с внутренней стороны Pg9 с плоской гайкой |

Материал

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал накатанной гайки | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | FKM |

Кабель

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Стандарты/нормативные документы | Разъем M12 МЭК 61076-2-101 |
|---------------------------------|----------------------------|

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VA - 1424071

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



B.01742