



### Основные характеристики

Серия продукта	Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров	Сквозной болт
Краткое название устройства	TEX
Поставляемое оборудование	Гайка Шайба
Количество в одном комплекте	Комплект из 25 шт.

### Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Бетон Природный камень
Тип установки	Внутри помещения
Тип резьбы	M12
Длина винта	85 мм
Диаметр отверстия под сверло	12 мм
Глубина сверления	82 мм
Толщина	0...10 мм:[sarce]крепление
Глубина монтажа	60 мм
Момент затяжки	55 Н·м
Материал	Сталь с электролитическим цинковым покрытием
Атмосферной коррозионной категории	C2
Практически допустимая нагрузка	Перегрузка при выходе из пикирования : 8.1 кН для бетонный C20/C25 Сдвиг : 10.8 кН для бетонный C20/C25
Предел эксплуатационной надежности	Pull-out load : 2040 kg для concrete C20/C25
Предельное состояние по прочности	Shear : (safety cl 1) 1430 kg для concrete C20/C25 Shear : (safety cl 2) 1300 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : (safety cl 1) 1070 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : (safety cl 2) 970 kg для concrete C20/C25
Случайное действие	Shear : 2860 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : 2140 kg для concrete C20/C25

## Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Сертификация продукта	SITAC No. SC0268-10

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---