

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-RC 2,5-M - 1212723

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клещи для опрессовки, компактная конструкция, для неизолированных кабельных наконечников, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

Преимущества для Вас

- Клещи для опрессовки неизолированных кабельных наконечников
- Компактная и легкая конструкция
- Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
- Возможность снятия принудительной блокировки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 857826
GTIN	4046356857826
Вес/шт. (без упаковки)	611,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	204 мм
Ширина (a)	22 мм
Высота (c)	76 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Тип контактов	Неизолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,34 мм ²

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-RC 2,5-M - 1212723

Технические данные

Общие сведения

Сечение, макс.	0,75 мм ²
AWG мин.	22
AWG макс.	20
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	0,75 мм ²
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	14
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, мин.	1,5 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Масса	500 г
Сечение, мин.	0,34 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG мин.	22
AWG макс.	14

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

