

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 170 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Составная часть системы EnviroCase
- ✓ Подходит для применения внутри и вне помещений
- ✓ С закрепленной на цоколе лицевой панелью соответствует классу защиты IP66/IP67
- ✓ Возможен монтаж на стене, панели и рейке
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ Вентиляционное отверстие

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 381336
GTIN	4055626381336
Вес/шт. (без упаковки)	265,600 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Тип	ECS-B-122X169-L-UV1-V
Арт. №	2230000
Исполнение	Крепление на защелках
ИК-код	IK08
Тип монтажа	Монтаж на стену или лицевую панель. Монтаж на рейку с принадлежностями.

Размеры

Ширина [w]	170 мм
--------------	--------

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Технические данные

Размеры

Высота [h]	176 мм
Глубина [d]	64 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	черный (9005)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PC (поликарбонат)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о печатной плате

Толщина печатной платы	1,57 мм ... 2,36 мм
------------------------	---------------------

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 20 °C

Температура окружающей среды	20 °C
Коэффициент уменьшения	1
Монтажное положение	вертикально
Рассеиваемая мощность	19 Вт

Испытания на ударную нагрузку

Спецификации по испытанию	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Энергия удара	5 Дж
Количество циклов падения	5

Испытание на вибростойкость

Частота	10 - 2000 - 10 Гц
Скорость развертки	1 октава/мин.
Ускорение	150 m/s ²
Продолжительность испытания на 1 ось	150 мин.
Направление испытания	X-, Y- и Z-ось

Ударопрочность

Форма удара	Полусинусоида
Ускорение	50г
Продолжительность удара	11 мс
Количество ударов в 1 направлении	3
Направление испытания	X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)

Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура	850 °C
Время воздействия	30 с

Соляной туман

Продолжительность испытания	96 ч
-----------------------------	------

Корпус для электроники - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Технические данные

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	5
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений