

Матрица - CRIMPFOX-M TC 4/DIE - 1212075

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для Crimpfox-M, для точеных контактов 0,5 ... 4 мм², упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки

Преимущества для Вас

- ✓ Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
- ✓ для точеных штыревых и гнездовых контактов CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 4 5 2 5 4 0
GTIN	4046356452540
Вес/шт. (без упаковки)	73,600 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	114 мм
Ширина (a)	75 мм
Высота (c)	25,5 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Тип контактов	Точеные контакты
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,5 мм ²
Сечение, макс.	1 мм ²
AWG мин.	20
AWG макс.	18
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 3

Матрица - CRIMPFOX-M TC 4/DIE - 1212075

Технические данные

Общие сведения

Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG макс.	14
Матрицы	Поз. обжима 4
Сечение, макс.	4 мм ²
AWG макс.	12
Масса	72 г
Сечение, мин.	0,5 мм ²
Сечение, макс.	4 мм ²
AWG мин.	20
AWG макс.	12

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------