

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 TOR32 - 1413445

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гибридное встраиваемое гнездо, Ethernet, 8-контактное, M12-SPEEDCON, с прямыми выводами под пайку, упаковка в ленте

Держатель гнездовых контактов
M12, прямой

Преимущества для Вас

- ✓ Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
- ✓ В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
- ✓ В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
- ✓ Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель



Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 999076
GTIN	4046356999076
Вес/шт. (без упаковки)	7,480 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Встраиваемая гнездовая часть разъема - SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 TOR32 - 1413445

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20120308
Номинальное напряжение UN	30 В	
Номинальный ток IN	4,5 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20120308
Номинальное напряжение UN	30 В	
Номинальный ток IN	4,5 А	

cULus Recognized	
------------------	---