

Перемычка - FBS 1/2/4-5 - 3030366

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, расположение полюсов: 1,2,4, цвет: красный

Преимущества для Вас

✓ 2 - 50-контактные перемычки можно перемыкать двумя шахтами перемычек системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию

RoHS

COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 706049
GTIN	4046356706049
Вес/шт. (без упаковки)	2,980 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Технические данные

Цвет	красный
Материал	Медь
Полюсов	4
Расположение полюсов	1, 2, 4
Размер шага	5,2 мм
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Максимальный ток нагрузки	24 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Перемычка - FBS 1/2/4-5 - 3030366

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------